LUNETTES SPEEDLUX

Réf. 60500 (60502, 60503, 60504, 60507)

FICHE TECHNIQUE

Lux Optical®

COULEURS ET DIMENSIONS

Couleur de la monture	Gris	Noir	Bleu	Vert	Rouge
Marquage monture	F	F	F	F	F
Options des oculaires	Incolore	Fumé	Fumé	Teinté vert	Miroir argenté
Marquage oculaire	2-1.2 1FK	5-2.5 1FK	5-2.5 1FK	3-3 1FK	5-2.5 1FK
Norme oculaire	EN 170	EN 172	EN 172	EN 170	EN 172
Réf.	60500	60502	60503	60504	60507
Épaisseur des oculaires = 2.2 mm					
Distance entre les pupilles = 68 mm					
Hauteur des oculaires = 41.8 mm					
Diagonale des oculaires = 69 mm					
Longueur de branche = 168 mm					
Plus petit écart entre les oculaires = 12.5 mm					
Plus petit écart entre les branches = 85 mm					
Largeur générale = 128.5 mm					

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaires en **polycarbonate** courbe 8
- Monture en **nylon**
- Vis en inox
- Poids : 26 g
- Branches en nylon forme spatule
- Tenon en nylon : 3 barillets intégrés
- Pont : 10.3 mm

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Protection complète des yeux
- Protection latérale permanente
- Moderne et confortable
- **Légèreté**
- Optique **classe 1**
- Traitement **anti-rayures et anti-UV**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les **risques mécaniques** (industrie et BTP)
- **Protection solaire** pour les réf. 60502 et 60503

CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**
- Carton de **120 paires**
- Boîte de 10 paires

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type EC 776

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**

EN 166

Norme EN 170 pour les réf. 60500, 60504 et 60507

Norme EN 172 pour les réf. 60502 et 60503

Conformes aux **standards ANSI, AS et CE**

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – France